

センプロテック エラスティック

コンクリート用防水・劣化防止・クラック補修（防水）

- ◎コンクリートのひび割れ、断面修復界面からの水の浸透を防止（防水）し、長期に亘り劣化を防止します。

- ◎壁面、ドレン回り、配管回り、ALC 版合わせ目などの防水、大きなひび割れの補修などに有効です。

- ◎高いひび割れ追従性・付着力・柔軟性、水道水に触れるところで使用できる安全性、プライマーを用いないポリマーセメントで透気・透湿性を確保しブリストリングや剥れを起しません。

- ◎高い施工性
 1. 塗布面はペンキ、油類、ごみ、苔などを除去し清掃してください。
 2. A材（液剤）とB材（粉材）を5分間電動ミキサーで攪拌して、全体が均一に練り混ぜされたことを確認して下さい。
 3. 施工温度は5℃～35℃を確保して下さい。
 4. 塗布面は湿潤し（但し、水溜りは出来ないように）して下さい。
 5. 鏝、刷毛、ローラ、エアレスなどで、1回目に約1mmの厚さで塗布し、塗膜が安定したことを確認して、2回目に約1mmの厚さで塗布する。
 6. 塗布後は直射日光を避け強風に当たらないように養生して下さい。
 7. 硬化時間は気温によって異なりますが、4～6時間を目安にして下さい。
*漏水のあるところでは使用しないで下さい。